































補償導線 (Compensating & extension wire)

代號 Wire Code	規格 Specification	說明 Description	環境溫度範圍 Temp. Range	樣品 Sample
	0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	4/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	4/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber 銅網外隔離 Copper Wire Outside Insulation	0~200°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber 銅網外隔離 Copper Wire Outside Insulation	0~200°C	
	4/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	4/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	4/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	4/0.32X2	素線級 T/C Grade PVC	0~105°C	
	0.65X2	素線級 T/C Grade PVC	0~105°C	
	4/0.32X2	PVC	0~105°C	
	7/0.32X2	PVC	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC	0~105°C	
	7/0.65X2	PVC	0~105°C	
	7/0.65X2	PVC 外隔離 Outside Insulation	0~105°C	
	7/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	

代號 Wire Code	規格 Specification	說明 Description	環境溫度範圍 Temp. Range	樣品 Sample
	7/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	4/0.65X2	PVC 外隔離 Outside Insulation	0~105°C	
	7/0.32X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	4/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	7/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	4/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~105°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~105°C	
	7/0.32X2	PVC	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC	0~105°C	
	7/0.65X2	PVC	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	7/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	4/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	7/0.32X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	

代號 Wire Code	規格 Specification	說明 Description	環境溫度範圍 Temp. Range	樣品 Sample
	4/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber	0~200°C	
	7/0.65X2	玻璃纖維 Glass Fiber SUS 304 { Outside Insulation 外隔離	0~200°C	
	4/0.65X2	PVC	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	4/0.32X2	PVC	0~105°C	
	7/0.32X2	PVC	0~105°C	
	4/0.65X2	PVC 內隔離 Inside Insulation	0~105°C	
	0.81X2	陶瓷玻纖 素線級 T/C Grade	1050°C ~ 1250°C	
	0.81X2	玻璃纖維 Glass Fiber 素線級 T/C Grade	650°C ~ 790°C	
	0.127X2	玻璃纖維 Glass Fiber 素線級 T/C Grade	480°C ~ 540°C	
	0.81X2	玻璃纖維 Glass Fiber 素線級 T/C Grade	480°C ~ 540°C	
	0.51X2	玻璃纖維 Glass Fiber 素線級 T/C Grade	480°C ~ 540°C	
	0..254X2	玻璃纖維 Glass Fiber 素線級 T/C Grade	480°C ~ 540°C	
K-TYPE TEFLON	1/0.32X2	鐵氟龍	0~200°C	
K-TYPE TEFLON	1/0.65X2	鐵氟龍	0~200°C	
K-TYPE TEFLON	7/0.32X2	鐵氟龍	0~200°C	
K-TYPE TEFLON	0.12X19X2	鐵氟龍	0~200°C	
J-TYPE TEFLON	1/0.32X2	鐵氟龍	0~200°C	
T-TYPE TEFLON	1/0.32X2	鐵氟龍	0~200°C	